



FICHA TÉCNICA

Cinta adhesiva de aluminio FT

DESCRIPCION:

Cintas adhesivas de fácil aplicación, disponibles en dos presentaciones, aluminizado y aluminio 99.9% puro. Proveen un excelente sello barrera de vapor, y están especialmente diseñadas para su uso con Aislamiento radiante Reflectex® de los tipos SB, DB, DB-WOS, SB-WOS, GR8, NT y RRR.

Provistas de un adhesivo sensitivo a la presión, del tipo acrílico. El uso de esta cinta garantiza un ajuste inmediato y permanente a la junta o pliego, conformando una barrera de vapor, o proveyendo una unión consistente o la reparación de las caras de piezas de aislamiento. Útil en todo tipo de aplicaciones agrícolas y/o relacionadas a HVAC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Presentación:	Rollos
Dimensiones:	1. Ancho (W): 0.05 metros (2") X 45,72 metros (150´) 2. Ancho (W): 0.075 metros (3") X 9,15 metros (30´)
Peso:	n/a.
Espesor:	0.076mm (0.003")
Adhesión:	1.09 kgr/cm
Tensión:	95 N/2.5 cm
Elongación:	4.4 %
Polietileno:	n.a
Min. Temp Aplicación:	-23 °C
Temperatura de resistencia:	-40 °C a 121 °C
Desarrollo de Flama:	5
Desarrollo de Humo:	10
Resistencia al Corte:	2 psi
Respaldo papel Kraft:	Si